

Flora X2000H



Flora X20S / X20SEP



Flora X3300H



Zalety ploterów hybrydowych FLORA

- **Opcja liniowego silnika** (magnetyczny) - bezszelestny, bezobrotowy i precyzyjny napęd
- **Automatyczny system** ustawienia wysokości karetki i pomiaru materiału
- **Automatycznie opuszczany lineat** - bardzo precyzyjny start i powtarzalność druku
- **Automatyczna korekta** skrzywień na pasie transmisyjnym
- **LED light-box** - natychmiastowa kontrola poprawności wydruków, szczególnie backlitów
- **Regulowany system** podsysu i mocy lamp
- Lampy LED **chłodzone cieczą**
- **Możliwość upgrade** / rozbudowy o kolejne głowice w dowolnej chwili po instalacji
- **Czujniki anti-crash** z funkcją powrotu do druku



Plotery LED UV hybrydowe

	X2000H	X20S	X20SEP	X3300H
URZĄDZENIE				
Głowice	Konica Minolta 1024i	Konica Minolta 1024A	Epson T3200	Konica Minolta 1024A
Wielkość kropli	6 pl	6 pl	3,5 pl	6 pl
Ilość głowic CMYK (min/max)	4-8	4-8	1-6	4-12
Wydajność dla konfiguracji 2xCMYK	60 m²/h (speed, 3p) 50 m²/h (standard, 4p) 30 m²/h (quality, 6p)	60 m²/h (speed, 3p) 50 m²/h (standard, 4p) 30 m²/h (quality, 6p)	70 m²/h (speed, 3p) 50 m²/h (standard, 4p) 35 m²/h (quality, 6p)	70 m²/h (speed, 3p) 55 m²/h (standard, 4p) 35 m²/h (quality, 6p)
Pas transmisyjny	gumowy	siatkowy	siatkowy	siatkowy
Wersja konstrukcji	odkryta	zabudowana	zabudowana	odkryta
Napęd karetki	pasek	pasek lub magnetyczny	pasek lub magnetyczny	pasek lub magnetyczny
ATRAMENTY / KOLORY				
Atramenty	LED UV			
Konfiguracja kolorów	CMYK			
Opcje kolorów	White / Lakier / Lc Lm			
Rodzaj atramentów	hybrydowy / sztywny / elastyczny			
Podsys	4 strefy	4 strefy	4 strefy	6 stref
URZĄDZENIE				
Rodzaje podłoży	sztywne / elastyczne / rolowe			
Szerokość podłoża	2150 mm	2150 mm	2150 mm	3300 mm
Długość podłoża	50 mb			
Szerokość zadruku	2100 mm	2100 mm	2100 mm	3200 mm
Wysokość podłoża	do 50 mm			
Waga podłoża	do 50 kg/m²			
Tolerancja rozmiaru wydruku	± 0,3%			
DANE TECHNICZNE				
Wymiary urządzenia (sz. x dł. x wys.), bez stołów	470 x 100 x 130 cm	470 x 100 x 190 cm	470 x 100 x 190 cm	590 x 170 x 130 cm
Waga urządzenia	ok. 1500 kg	ok. 1700 kg	ok. 1700 kg	ok. 2500 kg
Pobór mocy	do 7 kW	do 7 kW	do 7 kW	do 8kW
Warunki pracy	wilgotność: 30-60%; temperatura: 20 - 30°C			
Zasilanie	230V, 1 faza, 32A			
Powietrze	10 bar			