



H1

MODEL		DD 16	DD 22	DD 28	DD 35
	ton	15-20	21-27	28-40	35-50
H1	mm	1230	1550	1600	1870
	bar	350	350	350	350
	l/min	140/180	180/250	200/280	250/320
	bar	120	120	120	120
	l/min	15	15	15	20
ZAWÓR PRĘDKOŚCI SPEED VALVE		✓	✓	✓	✓

Seria DD to uniwersalny multiprocesor dwutłokowy z wymiennymi szczękami (4 rodzaje szczęk o różnym zastosowaniu).

- 4 modele pulweryzerów dla koparek o wadze od 15 do 50 t.

- 4 pulverizer models for excavators weighting from 15 to 50 t.

- 4 Pulverisierermodele für Bagger mit einem Gewicht von 15 bis 50 t.

SERIA DD
+ CD



SERIA DD
+ CC



SERIA DD
+ CF



SERIA DD
+ CR



Waga koparki
Carrier weight
Tragergewicht



Ciśnienie robocze koparki
Excavator working pressure
Arbeitsdruck des Baggers



Przepływ oleju koparki
Excavator oil flow
Durchflussmenge des Baggeröls



Ciśnienie obrotu
Rotation working pressure
Rotationsarbeitsdruck



Przepływ oleju
Oil flow (min/max)
Ölfluss